【EX-FR10GYSET の主な仕様】

有効画素数			1400 万画素
撮像素子			1/2.3 型正方画素 CMOS
	総画素数		1676 万画素
画像ファイル形式	静止画		JPEG（Exif Ver. 2.3 / DCF2.0 準拠）
	動画		MOV 形式、H.264/AVC 準拠、IMA-ADPCM 音声（モノラル）
内蔵メモリー(画像記録エリア) ※1			約 65.9MB
外部メモリー			microSD メモリーカード / microSDHC メモリーカード / microSDXC メモリーカード
記録画素数	静止画		14M(4320x3240)、16:9(4320x2432)、5M(2560x1920)
	動画		FHD(1920x1080 30fps)
記録容量 (最大サイズ時)	静止画	外部メモリー16GB※2	約 3,199 枚
	動画	最大容量	1回の撮影につき最大 29 分まで または最大 4 GB※3
		外部メモリー16GB※2	約 2 時間 01 分 19 秒
レンズ			F2.8 / f=3.8mm（35mm 判換算 21mm）
フォーカス	フォーカス方式		コントラスト検出方式オートフォーカス
	フォーカスモード		オートフォーカス
	AF エリア		インテリジェント、マルチ
撮影可能範囲（レンズ先端から）			約 10cm～∞
撮影 / 録音 関連機能	静止画		プレミアムオート、インターバル撮影、アートショット、セルフタイマー 5 秒※4、タッチシャッター、Wi-Fi※5 リモート撮影、顔検出、メイクアップ、デジタルズーム 4 倍
	動画		プレミアムオート、インターバル撮影、Wi-Fi リモート撮影
	共通		ホワイトバランス(オート/アウトドア/インドア）、露出補正(−2.0EV～+2.0EV（1/3EV ステップ）)
再生機能			ハイライトムービー作成、ハイライトフォト作成、ハイライトスコア設定、マルチ表示、拡大表示、回転表示
	Wi-Fi 接続時		スマートフォン(タブレット)から見る、スマートフォン(タブレット)へ送る、パスワード、SSID 設定
その他機能	カメラ		自動回転撮影、USB 充電・給電駆動
	コントローラー		自動回転表示、鏡面表示、フリック起動、バイブレーター、USB 充電・給電駆動
耐環境性能	カメラ		耐衝撃※6:落下強度 2.0m、防水:IPX6・IPX8※7、防塵:IP6X 相当
	コントローラー		耐衝撃※6:落下強度 2.0m、防水:IPX6・IPX8※7※8、防塵:IP6X 相当
ワイヤレス 通信機能	カメラ		Bluetooth：Bluetooth®※9 ver2.1+EDR(Class 2）、Wi-Fi：IEEE 802.11b/g/n
	コントローラー		カメラ部通信用：Bluetooth® ver2.1+EDR(Class 2）
画像モニター	コントローラー		2.0 型 TFT カラー液晶、230,400 ドット、静電容量式タッチパネル
外部接続端子	カメラ		マイクロ USB 端子(Hi-Speed USB 準拠、USB 充電・給電駆動対応）
	コントローラー		マイクロ USB 端子(USB 充電・給電駆動対応)
マイク	カメラ		モノラル
スピーカー	カメラ		モノラル
電源	カメラ		専用リチウムイオン充電池(内蔵）
	コントローラー		専用リチウムイオン充電池(内蔵）
電池寿命	撮影枚数※10		約 255 枚
	連続再生時間(静止画）		約 4 時間 05 分
	FHD 動画実撮影時間※10		約 1 時間 05 分
	FHD 動画連続撮影時間		約 1 時間 15 分
サイズ	カメラ部（ヒンジユニットを除く）		直径 60.9mm × 奥行 28.8mm
	コントローラー		幅 49.7mm × 高さ 84.2mm ×奥行き 18.9mm
	合体時※11		幅 60.9mm × 高さ 153.1mm ×奥行き 34.2mm
質量	カメラ部（ヒンジユニットを除く）		約 63g(メモリーカード含む）
	コントローラー		約 80g
	合体時※11		約 175g（メモリーカード含む）
主な付属品			マルチアングルスティック、コントローラー(EX-FR10CT）、ヒンジユニット、レンズフード、ネックストラップ、カラビナストラップ、三脚ナット、USB-AC アダプター(AD-C54UJ)、マイクロ USB ケーブル、クイックスタートガイド（保証書付き）

※1　内蔵メモリーをフォーマットした場合。
※2　SanDisk Corporation 製 16GBmicroSDHC メモリーカードの場合。
※3　メモリーおよび電池寿命の制限内において。
※4　無線電波状況により変動します。
※5　Wi-Fi は Wi-Fi Alliance の登録商標です。
※6　MI-standard 810F Method 516.6-shock を参考に制定した当社独自規格による試験をクリア（2m の高さから合板への 10 方向（6 面・4 稜）の落下試験をクリア）。全ての状態において、無破壊および無故障を保証するものではありません。落下後の防水は保証いたしません。
※7　水深 1.5m の水中で 60 分間の連続使用（当社の定める試験条件によります）ができるほか、あらゆる方向からの水の直接噴流にも耐えられます。モーターボートや水上バイクなど、水上を高速で移動するような場面では使用できません。
※8　水中ではタッチパネルの操作はできません。
※9　Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、カシオ計算機はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。
※10　CIPA 規格準拠。
※11　ヒンジユニットを含む。

EXILIM はカシオ計算機の登録商標です。その他の会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。